

# ACTIVE2

## PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI  
E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO



### A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe.
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne.
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare.

### I VANTAGGI

- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale.
- Trattamento ecologico a base acqua.
- È incolore quindi non altera le superfici.
- Efficace anche sulle fughe.
- Può essere facilmente applicato a parete.
- Azione prolungata nel tempo.

### COME SI USA

**Pronto all'uso:** non serve diluire

**Applicazione:** Prima di applicare **ACTIVE2** assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con **ACTIVE1** il toglimuffa attivo, attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

**Attenzione:**

*Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.*



### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

**20-40 m<sup>2</sup> a seconda  
dell'assorbimento della superficie**

La resa è indicativa

### Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.